

## Pflegeanleitung Wedi

### Duschenelement – Normale Verschmutzung

Bitte reinigen Sie das wedi Top Element mit einem milden nicht scheuernden Reinigungsmittel (wie beispielsweise Fila Cleaner, Fila Brio, Cilit Bang, Lithofin Kunststoffreiniger, Lithofin Kraftreiniger). Ein handelsübliches Reinigungsmittel reicht vollkommen aus. Nicht zu verwenden sind Scheuermilch, Scheuerschwämme und Putzsteine.

### Kalkflecken

Kalkflecken entfernen Sie mit einer wasserverdünnten Essigessenz. Bitte im Mischverhältnis

1 : 2 (1 Maßeinheit Essigessenz zu 2 Maßeinheiten Wasser) anwenden:

Mit einem mit dieser Lösung getränkten Lappen die verunreinigte Fläche putzen, ggf. durch Einwirkung der Lösung hartnäckige Kalkflecken entfernen. Mit klarem Wasser nachwischen.

### Hartnäckige Flecken

Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch Schmutzradierer einsetzen.

### Tiefgehende Flecken

Um in das Material eingedrungene Flecken (aber auch Kratzer) zu entfernen, kann die Fläche auch vollflächig abgeschliffen werden. Diese Maßnahme sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Das Oberflächenbild (Farbe & Struktur) verändert sich durch das Schleifen.

### Desinfektionsmittel

Die Verwendung von Desinfektionsmittel auf dem wedi Top Element ist nicht zu empfehlen. Abhängig von Dekor und Oberflächenfinish können durch das Einwirken von Desinfektionsmitteln Oberflächenveränderungen in Form von Farbveränderungen / Aufhellungen oder Mattierungen entstehen. Sollte dennoch einmal versehentlich Desinfektionsmittel auf die Oberfläche gelangen, muss dieses umgehend abgewischt und mit klarem Wasser nachgereinigt werden.

Weiteres: Bedingt durch die Oberflächenstruktur kann es zu Wasserrückständen auf der Oberfläche kommen.

### Edelstahlrost

Bei regelmäßiger Benutzung und Pflege behält Edelstahl sein ansprechendes Aussehen. Verschmutzungen wie Sand und Seifenreste können durch wässrige Reiniger angelöst werden. Anschließend Schmutz mit einem feuchten Lappen abwischen. Fette und Öle werden mittelsidhaltigen, alkalischen oder sauren Reinigern abgelöst. Gelegentlich auftretenden Fremdrost, können Sie mit speziellem Edelstahlreiniger aus dem Fachhandel, Gemäß deren Anleitung entfernen. Bei der Reinigung von Edelstahl rostfrei dürfen keinesfalls Stahlwolle

oder Stahlbürsten verwendet werden.

### Geruchverschluss und Rinne

Geruchverschluss sollte je nach Gebrauch alle 6 – 8 Wochen herausgenommen werden und mit klarem Wasser gereinigt werden. Nach dem Einsetzen muss der Geruchverschluss mit Wasser befüllt werden. Die Rinne besteht aus hochwertigem Kunststoff und sollte je nach Gebrauch alle 6 – 8 Wochen mit klarem Wasser gereinigt werden.